

## Uzavřené stěny

Model	MD135SA/MDS135SA	MD160SA/MDS160SA	MD180SA/MDS180SA
Výkon kW	13,6	15,8	18
Místnost sauny min m <sup>3</sup>	11	15	20
Místnost sauny max m <sup>3</sup>	20	25	28
Výška sauny min. mm	2100	2100	2100
Kapacita kamenů max. kg (Rozměr Ø 10–15 cm, AC3020)	140	140	140
Kapacita kamenů max. kg (Rozměr Ø 10 cm, AC3000)	20	20	20
Délka/hloubka/výška	550/550/805	550/550/805	550/550/805
Váha kg	52	52	52
Napájení 3 fáze	400 V 3N ~	400 V 3N ~	400 V 3N ~
Efektivita odpařování kW	2	2	2
Řídící jednotka	C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34	C90 + LTY17, CF9 + LTY17, C150, C150VKK, CG170, CX170, C260-20, C260-34	C90 + LTY17, CF9 + LTY17, CG170 + LTY17, CX170 + LTY17, C260-20, C260-34
Bezpečná vzdálenost do stropu mm	1200	1200	1200
Bezpečná vzdálenost A	-	-	-

