

## Elektrické topidlo HARVIA Profi

Topidlo je určeno do velkých komerčních saun pro téměř nepřetržitý provoz  
Vnější plášť topidla i konstrukce topidla je vyrobena z nerezového plechu  
Předností topidla je velké množství kamenů a jejich spolehlivý provoz



|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Model  | L20     | L26     | L30     | L33     |
| Příkon kW                                      | 20      | 26      | 30      | 33      |
| Objem sauny min. m <sup>3</sup>                | 18      | 30      | 40      | 46      |
| Objem sauny max. m <sup>3</sup>                | 30      | 46      | 56      | 66      |
| Světlá výška sauny min. cm                     | 210     | 220     | 220     | 220     |
| Objem kamenů max. kg                           | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Šířka topidla mm                               | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Výška topidla mm                               | 730     | 730     | 730     | 730     |
| Hloubka topidla mm                             | 900     | 900     | 900     | 900     |
| Hmotnost bez kamenů kg                         | 60      | 60      | 60      | 60      |
| Přívod elektro 3 fáze                          | 400V 3N | 400V 3N | 400V 3N | 400V 3N |
| Přívodní kabel mm <sup>2</sup>                 | 5 x 10  | 5 x 16  | 5 x 16  | 5 x 16  |
| Jištění A                                      | 3 x 35  | 3 x 50  | 3 x 50  | 3 x 50  |
| Řídící jednotka                                | C260    | C260    | C260    | C260    |
| Bezpečná vzdálenost ke stěně mm                | 160     | 160     | 200     | 200     |
| Bezpečná vzdálenost ke spodní úrovni lavice mm | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Bezpečná vzdálenost ke stropu mm               | 1400    | 1500    | 1500    | 1500    |

