

Kingspan Sauna-Satu®



Kingspan Insulation Oy
Sillanpääkatu 20
FI-38700 KANKAANPÄÄ

05

Dop CPR.2013.Sauna-Satu.001

SFS-EN 13165: 2012

Diffuusiotiivis alumiinilaminaattipinta levyn molemmin puolin. Levy ympäritäyspontattu.

Käyttökohteet

Eristelevyt asennetaan saunan seinä- ja kattorungon sisäpuolelle. Niitä voidaan käyttää myös muissa huonetiloissa lisäeristeenä esimerkiksi paneelipinnan kanssa. Tarkempaa tuotetietoutta osoitteessa www.kingspaninsulation.fi

Diffusionstät yta med aluminiumlaminat på båda sidorna av skivan. Skivan är helspontad runtom.

Användningsområden

Isoleringsskivorna monteras på insidan av bastuns vägg- och takregler. De kan även användas i andra rum som tilläggsisolering med exempelvis paneler. www.kingspaninsulation.se

Suoritustasoilmoitus/ Prestandadeklaration Dop osoitteessa/ på www.kingspaninsulation.fi/dop

Levykoko/ Mått (mm x mm):	600 x 1200
Pakkausko/ Förpackning:	80 kpl, 57,60 m ² , 80 kg
Palo-ominaisuus/Brandklass:	E
Lämmönvastus/Värmeresistans R _D :	1,30 m ² ·K/W
Lämmönjohtavuus/ Isoleringsens λ-värde λ _D :	0,023 W/(m·K)
Paksuus/ Tjocklek d _N (mm):	30

PU - EN 13165 - T2 - DS(70,90)4 - DS(-20,-)2 - CS(10/Y)100 - WL(T)2 - FW2

Rakennusmateriaalien päästöluokka/ Utsläppsklassen för byggmaterial **M1**

