

## SUPI BENCH PROTECTION – ochrana laviček v sauně

### ■ POPIS

Olej chrání dřevěné povrchy před znečištěním a vlhkostí. Určený do vnitřních prostor

### ■ PŘÍKLADY POUŽITÍ

Lavičky v saunách a jiné čisté neupravené dřevěné povrchy.

### ■ TECHNICKÉ ÚDAJE

**Vydatnost:** 8–15 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr, závisí na pórovitosti povrchu

**Sušina:** okolo 100%

**Hustota:** 0,8 kg/l, ISO 2811

**Aplikace:** Štětcem nebo čistým hadrem

**Doba zasychání při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%:** Olej se vsákne do dřeva. Rychlost vsáknutí závisí na pórovitosti dřeva. Přebytečný olej setřete čistým hadrem

**Konečný efekt:** Nedefinovatelný. Olej se vsákne do dřeva a zanechá lesklý povrch

**Rozsah odstínů:** Bezbarvý, závisí na odstínu dřeva

**Skladování a doprava:** Chraňte před mrazem

**Balení:** 0,25 l, 1 l

### ■ NÁVOD NA POUŽITÍ

#### **Příprava podkladu:**

Velmi znečištěné povrchy přebruste, umyjte je a nechte zaschnout.

**Podmínky pro natírání:** Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být během natírání a schnutí nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

**Natírání:** Aplikujte SUPI SAUNA BENCH PROTECTION štětcem nebo čistým hadrem a nechte olej vsáknout do dřeva. Na málo savých površích nátěr zopakujte. Odstraňte přebytečný olej s čistým hadrem. Saunu zahřejte a znovu odstraňte přebytečný olej.

**Čištění nářadí:** Nářadí očistěte s vodou. Když olej na štětci zaschne, použijte TIKKURILA PENSELIPESU (čistič na štětce).

### ■ PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

### ■ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Produkt není klasifikován jako zdraví nebezpečný.

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

### ■ PŘEPRAVNÍ INFORMACE

VAK/ADR - nejsou klasifikovány.

Výše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:

Tikkurila s.r.o., Minická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, [www.tikkurila.cz](http://www.tikkurila.cz), [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)