

NIAGARA RAIN SED1-2K

POPIS FUNKCE

Program 1: Tropický déšť

Po spuštění programu tlačítkem se světlo změní z bílé na červenou. V teplém tropickém dešti ucítíte padající velké a hladké kapky vody. Uslyší ptáky. Po ukončení programu se světlo změní zpět na bílou barvu, zvuk i déšť se vypne.

Program 2: Mlhová sprcha

Po spuštění programu tlačítkem se světlo změní z bílé na modrou. Tryska začne rozprašovat studenou a osvěžující mlhu s velmi jemnými kapkami vody. V dále uslyšíte moře a zvuk mořských vln. Po ukončení programu se světlo změní zpět na bílou barvu, zvuk i mlha se vypne.

Program 3: Niagarský déšť

Program se spustí chladným a osvěžujícím modrým světlem. V dále uslyšíte moře a zvuk mořských vln. Následuje teplý tropický déšť s velkými padajícími kapkami, které zvyšují objem vody a spolupracují s mlhou. Světlo se změní na červeno-zelenou barvu. V posledním kroku programu se teplý tropický déšť zastaví, a program se ukončí s chladnou mlhou a modro-zelenou barvou světla. Po ukončení programu se světlo změní zpět na bílou barvu, zvuk i mlha se vypne.

ROZSAH DODÁVKY

- 2x napájení s předfiltrem a kulovým ventilem MS 1/2", vnitřní závit
- Termohlavice JRG 1/2" se zpětným ventilem
- 2x Výstup se solenoidovým ventilem 1/2" a šroubením 1/2"
- Mikroprocesorový regulátor EDS1, krytý
- Kompletně zakrytované, připravené k zapojení na PP základní desce



TECHNICKÁ DATA

Elektrické napájení	230V/AC 50 Hz
Zdroj napájení	100 W
Přívod vody	2 x 1/2" vnitřní závit
Rozměry	Š50 x V65 x H20cm
Hmotnost	7 kg

PODMÍNKY PRO INSTALACI

- Místnost pro instalaci ovládacího panelu
- Napájecí zásuvka 230 V
- Připojení studené vody 1/2"
- Připojení teplé vody 1/2"
- Potřebný tlak: 3 bar, dynamický
- Množství vody: cca 50l/min při použití 2 dešťových a 2 mlhových trysek

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Tlačítko s krytkou pro skrytou montáž
- Trysky
- Osvětlení
- Zvukový modul
- Stropní panel / Funkční deska

