

V45XE, V60XE, V80XE

finiská  sauna

Technický list



| Model | V45XE | V60XE | V80XE |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Výkon (kW) | 4,5 | 6 | 8 |
| Krytí | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Hmotnost (kg) | 13,6 | 13,8 | 14 |
| Max. kapacita kamenů (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Kameny | AC3000 | AC3000 | AC3000 |
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Teplotní rozsah (°C) | 40-110 | 40-110 | 40-110 |

Rozměry

| | | | |
|--|------|------|------|
| Výška (mm) | 580 | 580 | 580 |
| Šířka (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Hloubka (mm) | 310 | 310 | 310 |
| Bezpečná vzdálenost ke stěně (mm) | 35 | 40 | 70 |
| Bezpečná vzdálenost ke spodní úrovni lavice (mm) | 20 | 30 | 30 |
| Bezpečná vzdálenost k horní úrovni lavice (mm) | 35 | 50 | 60 |
| Bezpečná vzdálenost ke stropu (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Bezpečná vzdálenost k podlaze (mm) | 150 | 150 | 150 |

Připojení

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm ² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |
| Napájecí kabel (230 V 1 N~) mm ² | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 6 |
| Pojistka (400V 3N~) A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 |
| Pojistka (230V 1N~) A | 1 x 25 | 1 x 35 | 1 x 35 |

Objem sauny, rozměry

| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Min. objem sauny m ³ | 3 | 5 | 7 |
| Max. objem sauny m ³ | 6 | 8 | 12 |
| Min. výška sauny (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |

Ovládací panel

| | |
|------------------|-----|
| Výška (mm) | 110 |
| Šířka (mm) | 85 |
| Hloubka (mm) | 24 |
| Délka kabelu (m) | 5 |