

BC23, BC35 BC23E, BC35E

finiská  sauna

Technický list



| Model | BC23 | BC35 | BC23E | BC35E |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Výkon | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
| Pojistka (400V 3N~) A | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 |
| Hmotnost | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Max. kapacita kamenů | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kameny | | | | |
| Rozměry v mm | | | | |
| Výška | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Šířka | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Hloubka | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Bezpečnostní vzdálenost ke stěně | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Bezpečnostní vzdálenost, spodní úroveň | 20 | 30 | 20 | 30 |
| Bezpečnostní vzdálenost k podlaze | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bezpečnostní vzdálenost ke stropu | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Připojení | | | | |
| Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm ² | 4x1,5 | 4x,15 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Objem sauny, rozměry | | | | |
| Min. objem sauny m ³ | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 |
| Max. objem sauny m ³ | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 |
| Min. výška sauny | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Okolní podmínky | | | | |
| Skladovací teplota | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
| Požadavky na kvalitu vody | | | | |
| Koncentrace humusu | <12 mg / l | | <12 mg / l | |
| Koncentrace železa | <0,2 mg / l | | <0,2 mg / l | |
| Tvrdost | Mn: <0,05 mg / l, Ca: <100 mg / l | | | |
| Chlorovaná voda | ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT | | | |
| Mořská voda | ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT | | | |